

AC ELECTRIC



Додаткове
захисне покриття
теплообмінника
Golden Fin

НОВІТНЯ ЛІНІЙКА КОНДИЦІОНЕРІВ AC ELECTRIC GREENLAND



- Індикатор витоку фреону
- Фреон 410
- Ексклюзивний дизайн



Детектор
витоку фреону



Захист від
обмерзання



Антикорозійне
покриття Golden Fin



Повнорозмірний
теплообмінник
збільшеної площі



Нозширена
гарантія
4 роки



Пульт ДК з
режимом
реального часу

Модель	ACEG-07HN1	ACEG-09HN1	ACEG-12HN1	ACEG-18HN1	ACEG-24HN1
Холодопродуктивність, кВт	2,25	2,55	3,25	4,80	6,15
Теплопродуктивність, кВт	2,35	2,65	3,40	5,30	6,70
Споживана потужність (охолодження), Вт	700	794	1012	1495	1915
Споживана потужність (обігрів), Вт	651	734	941	1468	1856
Електроживлення, В/Гц	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50
Клас енергоефективності (EER/COP)	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Тип холодоагенту / заправка, кг	R410A / 0,58	R410A / 0,56	R410A / 0,72	R410A / 1,26	R410A / 1,15
Номинальний струм (охолодження / обігрів), А	5,5 / 4,7	6,2 / 5,2	6,3 / 6,0	10,8 / 11,0	13,9 / 11,8
Захист від ураження електричним струмом	I	I	I	I	I
Клас пиловологозахищеності (внутрішній блок)	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Клас пиловологозахищеності (зовнішній блок)	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Витрата повітря (внутрішній/зовнішній блок), м³/год	470 / 1200	470 / 1200	550 / 1600	650 / 1800	900 / 3000
Рівень шуму (внутрішній блок), дБ(А)	25	26	28	31	36
Рівень шуму (зовнішній блок), дБ(А)	49	49	52	56	53
Діаметр труб (рідина), дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Діаметр труб (газ), дюйм	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2
Максимальна довжина траси, м	15	15	15	25	25
Максимальний перепад висот, м	10	10	10	10	10
Діапазон температур зовнішнього повітря (охолодження), °C	+18 ...+43	+18 ...+43	+18 ...+43	+18 ...+43	+18 ...+43
Діапазон температур зовнішнього повітря (обігрів) °C	-7 ...+24	-7 ...+24	-7 ...+24	-7 ...+24	-7 ...+24
Розміри (внутрішній блок), (Ш×В×Г), мм	696×251×190	696×251×190	770×251×190	849×289×215	972×300×225
Розміри (зовнішній блок), (Ш×В×Г), мм	720×428×310	720×428×310	782×540×320	848×540×320	912×646×373
Розміри в упаковці (внутрішній блок), (Ш×В×Г), мм	747×324×262	747×324×262	822×324×262	902×357×279	1022×374×299
Розміри в упаковці (зовнішній блок), (Ш×В×Г), мм	768×353×490	768×353×490	823×358×595	881×363×595	963×411×700
Вага нетто/брутто внутрішнього блоку, кг	7,5/9,0	7,7/9,2	8,4/9,9	11,0/13,0	13,7/16,2
Вага нетто/брутто зовнішнього блоку, кг	22,0/24,0	24,5/25,5	30,0/32,5	39,0/41,5	47,0/50,0