

SHTUFU



Серії **SFTM** і **SFTMI**

ON/OFF **DC INVERTER**



Антикорозійне
покриття GOLDEN FIN



3 роки
гарантії



Пульт
дистанційного керування
з підсвіткою



SHUFU

Серії SFTM i SFTMI

ON/OFF

DC INVERTER

Блок внутрішній	SFTMI/IN-07HN1	SFTMI/IN-09HN1	SFTMI/IN-12HN1
Блок зовнішній	SFTMI/OUT-07HN1	SFTMI/OUT-09HN1	SFTMI/OUT-12HN1

Продуктивність (охолодження), BTU/h		7000	9000	11450
Продуктивність (обігрів), BTU/h		8000	10000	12600
Клас енергоефективності Охолодження/Обігрів		A/A	A/A	A/A
Холодоагент / вага, кг		R410A / 0,59	R410A / 0,59	R410A / 0,66
Рівень звукового тиску, дБ(A)	Блок внутрішній	24	24	26
	Блок зовнішній	55,5	55,5	55
Розміри блоку (Ш × В × Г), мм	Блок внутрішній	715x285x194	715x285x194	715x285x194
	Блок зовнішній	720x495x270	720x495x270	720x495x270
Вага (нетто), кг	Блок внутрішній	7,5	7,5	7,6
	Блок зовнішній	22,8	22,8	23,5
Рекомендована площа приміщення, м ²		22	26	35
Максимальна довжина траси, м		25	25	25
Максимальний перепад висот, м		10	10	10

SFTMI

DC INVERTER



Детектор витoku фреону



Низький рівень шуму



Клас енергоефективності



Робота на обігрів до -15 °C



Вивід дренажу в обидві сторони

Блок внутрішній	SFTM/IN-07HN1-20Y	SFTM/IN-09HN1-20Y	SFTM/IN-12HN1-20Y	SFTM/IN-18HN1-20Y	SFTM/IN-24HN1-20Y
Блок зовнішній	SFTM/OUT-07HN1-20Y	SFTM/OUT-09HN1-20Y	SFTM/OUT-12HN1-20Y	SFTM/OUT-18HN1-20Y	SFTM/OUT-24HN1-20Y

Продуктивність (охолодження), BTU/h		7500	9000	12000	18000	24000
Продуктивність (обігрів), BTU/h		7500	9000	13000	19000	25000
Клас енергоефективності Охолодження/Обігрів		A/A	A/A	A/A	A/A	C/C
Холодоагент / вага, кг		R410A/0,63	R410A/0,66	R410A/0,74	R410A/1,18	R410A/1,75
Рівень звукового тиску, дБ(A)	Блок внутрішній	25,5	25	31	31	32,5
	Блок зовнішній	51,5	52	56,5	57	59,5
Розміри блоку (Ш × В × Г), мм	Блок внутрішній	715x285x194	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Блок зовнішній	720x495x270	720x495x270	770x555x300	770x555x300	845x702x363
Вага (нетто), кг	Блок внутрішній	7,4	8,1	8,1	11,1	13,2
	Блок зовнішній	24,6	26,9	30,8	40	48,8
Рекомендована площа приміщення, м ²		22	26	35	52	70
Максимальна довжина траси, м		20	20	20	20	25
Максимальний перепад висот, м		8	8	8	10	10

SFTM

ON/OFF



Точна підтримка температури iFeel



Детектор витoku фреону



Вивід дренажу в обидві сторони



Низький рівень шуму