

## Котли газові конденсаційні настінні eCoTEC eCoTEC plus VU 10CS/1-5 - VU 35CS/1-5



### Особливості

- Конденсаційний газовий настінний опалювальний апарат
- Модулюючий пальник, діапазон потужності від 12% до 100%
- ККД до 109% (при температурному режимі 40/30°C)
- Функція IoniDetect для адаптації до газу різної якості
- Функція контролю витрати теплоносія системи опалення через програмований частотний насос та керований байпас
- Новий дизайн дисплею з сенсорним керуванням.
- Вбудована комунікаційна шина eBus для роботи з автоматикою та віддаленого керування через інтернет
- Опалення і приготування гарячої води при використанні водонагрівача стороннього нагріву
- Вбудована функція погодозалежного керування.

### Оснащення

- Насос з частотним регулюванням, що контролюється через шину LINbus, автоматичний повітровідвідник, запобіжний клапан, розширювальний бак, відвід конденсату з апарату і системи димоходів через вбудований сифон
- Електронний датчик тиску
- Конденсаційний теплообмінник з нержавіючої сталі
- Електрод контролю полум'я IoniDetect, що дозволяє системі автоматично налаштувати суміш газу / повітря відповідно до якості газу
- Контроль стану і пошук несправностей на дисплеї за допомогою системи діагностики (LINbus)
- Дисплей з LED підсвічуванням та сенсорним керуванням. Текстовий інтерфейс та помічник налаштування
- Шлюз та кронштейн для підключення автоматики та модуля віддаленого керування ззовні під котлом

Позначення	VU 10CS/1-5	VU 15CS/1-5	VU 20CS/1-5	VU 25CS/1-5	VU 30CS/1-5	VU 35CS/1-6	
Номер для замовлення	0010024597	0010024598	0010024599	0010024600	0010024601	0010024602	
<b>Технічні характеристики</b>							
Теплова потужність (в режимі 50/30°C)	кВт	2,9-10,9	2,8-16,4	2,7-21,0	2,8-26,4	3,9-33,3	4,2-35,7
Теплова потужність (в режимі 80/60°C)	кВт	2,5-9,9	2,5-14,8	2,4-19,7	2,5-24,7	3,5-29,9	4,0-34,8
Теплова потужність в режимі ГВП	кВт	20,0	20,0	24	27,5	34,8	39,7
Температура димових газів мін./макс.	°C	35/85	35/85	35/85	35/85	35/85	35/80
Мас. витрата димових газів мін./макс.	г/с	1,22/9,66	1,26/9,66	1,2/12,54	1,25/13,22	1,72/17,7	1,97/21,13
Залишковий напір циркуляційного насоса (номінальн.)	мбар	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Макс. температура подачі	°C	85	85	85	85	85	85
Макс. робочий тиск у контурі опалення	бар	3	3	3	3	3	3
Номінальні витрати опалювальної води	л/год	424	636	846	1070	1283	1498
Підключення до електромережі	В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Споживання електроенергії, не більше	Вт	75	75	75	90	110	124
Розміри з'єднань:							
Димохід	мм	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100
Газопровід	мм	15	15	15	15	15	15
Контури опалення	мм	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
Контури завант. накопичувача	дюйм	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Габаритні розміри:							
Ширина	мм	440	440	440	440	440	440
Висота	мм	720	720	720	720	720	720
Глибина	мм	348	348	348	348	348	348
Маса (незаповнений)	кг	34	34	34	34	39	40,5

**Котли газові конденсаційні настінні  
eCoTEC eCoTEC plus VU 10CS/1-5 - VU 35CS/1-5**

