



RHINOCOMFORT



ДЕЗІНТЕГРУЄТ ЗАБРУДНЮЮЧІ РЕЧОВИНИ



БАКТЕРІЇ



ЗАБРУДНЮВАЧІ



ПЛІСНЯВУ ТА ВОЛОГІСТЬ

**ПЕРШИЙ ПРІСТРІЙ ВЕНТИЛЯЦІЇ З РЕКУПЕРАЦІЄЮ ТЕПЛА, ЯКИЙ
ЗНЕЗАРАЖУЄ ТА ПОЛІПШУЄ ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ**





УНІКАЛЬНА ІННОВАЦІЯ

RHINOCOMFORT руйнує токсичні і забруднюючі речовини на молекулярному рівні через природний феномен, званий ФОТОКАТАЛІЗОМ. Світлодіод висвітлює трубопровід, через який проходить повітря і що міститься в ньому, водяна пара. Таким чином, RHINOCOMFORT розкладає шкідливі речовини, присутні у вступнику повітрі, перетворюючи їх в нешкідливі речовини.

ДЕЗІНТЕГРУЄ БЕЗ ЗАЛИШКІВ

RHINOCOMFORT об'єднує в себе переваги механічної вентиляції з рекуперацією тепла і переваги знезараження та очищення повітря, дезінтегрує, без залишків, забруднюючі речовини і бактерії.

ПОЛІПШУЄ ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ

RHINOCOMFORT постачає очищене повітря та гарантує очищене середовище в середині будинку, в школі, в дитячому садку, в офісі або, в будь-якому місці, де є потреба у здоровому мікрокліматі.

ЗАПОБІГАЄ УТВОРЕННЮ ЦВІЛІ І РЕГУЛЮЄ РІВЕНЬ ВОЛОГОСТІ

RHINOCOMFORT управляється безщитковим двигуном постійного струму зі зворотним циклом роботи, який забезпечує безперервний обмін повітря. Пристрій запобігає утворенню вологи і появи цвілі на стінах, і наступні порушення, викликані застарілим несвіжим повітрям, такі як головний біль, роздратування очей і горла.

РЕКУПЕРІРУЄ ТЕПЛО

RHINOCOMFORT, завдяки змінному потоку та керамічному теплообміннику, відновлює до 90% тепла, що міститься у вихідному повітрі, і повертає його в припливне повітря, коли пристрій реверсує цикл вентиляції.

ГОЛОВНЕ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ

КОД	МОДЕЛЬ	Ø	ШВИДКІСТЬ	м³/ч	Вт	дБ(A) 1,5 м	ЖИВЛЕННЯ			
AP19990	RHINOCOMFORT 160 RF	160 мм	нізка	28	2,0	27	230В- 50Гц	•	•	•
			середня	48	3,8	32				
			висока	68	6,6	38				
			нічний режим	15	-	-				

ВЕДЕНИЙ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ

AP19991	RHINOCOMFORT SAT 160 RF	160 мм	нізка	28	2,0	27	230В- 50Гц	•	•	
			середня	48	3,8	32				
			висока	68	6,6	38				
			нічний режим	15	-	-				