

# Канальний кондиціонер

ON-OFF

- ✓ удосконалена решітка вентилятора зовнішнього блоку
- ✓ антикорозійне покриття зовнішнього блоку
- ✓ робота на охолодження до -15°C
- ✓ двостороннє відведення дренажу
- ✓ легке обслуговування
- ✓ два варіанти забору повітря
- ✓ оптимізований випарник V-типу
- ✓ тонкий дизайн
- ✓ легке обслуговування

## В КОМПЛЕКТІ



Приймач сигналу



GYKQ-52E



## ТЕХНІЧНІ

## характеристики

| Внутрішній блок                    |         | TCC-18D2HRA/UI   | TCC-24D2HRA/UI  | TCC-36D2HRA/UI    | TCC-48D2HRA/UI    | TCC-60D2HRA/UI    |
|------------------------------------|---------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Зовнішній блок                     |         | TCC-18HRA/UO     | TCC-24HRA/UO    | TCC-36HRA/U3O     | TCC-48HRA/U3O     | TCC-60HRA/U3O     |
| Холодопродуктивність               | кВт     | 5,3              | 7,2             | 10,55             | 14,0              | 16,119            |
|                                    | BTU/год | 18 000           | 24 000          | 36 000            | 48 000            | 55 000            |
| Теплопродуктивність                | кВт     | 5,9              | 7,9             | 12,0              | 14,65             | 17,731            |
|                                    | BTU/год | 20 000           | 26 500          | 40 000            | 50 000            | 60 500            |
| EER / COP                          |         | 3,01 / 3,9       | 3,06 / 3,31     | 2,94 / 3,46       | 3,07 / 3,3        | 2,83 / 3,66       |
| <b>Споживана потужність</b>        |         |                  |                 |                   |                   |                   |
| Охолодження / Обігрів              | Вт      | 1 761 / 1 513    | 2 351 / 2 388   | 3 584 / 3 468     | 4 560 / 4 446     | 5 694 / 4 485     |
| <b>Робочий струм</b>               |         |                  |                 |                   |                   |                   |
| Напруга / Частота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220-240 / 50 |                 | 3 / 380-415 / 50  |                   |                   |
| Охолодження / Обігрів              | А       | 8,0 / 6,87       | 10,69 / 12,4    | 7,8 / 7,2         | 9,3 / 9,5         | 12,0 / 12,4       |
| Тип холодоагенту / GWP             |         | R410A            |                 |                   |                   |                   |
| Кількість холодоагенту             | г       | 1 500            | 2 000           | 2 100             | 3 500             | 3 700             |
| <b>Внутрішній блок</b>             |         |                  |                 |                   |                   |                   |
| Розміри (Ш × В × Г)                | мм      | 920 × 210 × 605  | 920 × 270 × 605 | 1 140 × 270 × 745 | 1 200 × 300 × 835 | 1 200 × 300 × 835 |
| Маса (нетто / брутто)              | кг      | 23 / 28          | 28 / 32         | 36 / 43           | 45 / 52           | 46 / 53           |
| Рівень шуму (Низ/Сер/Вис)          | дБ      | 32 / 35 / 43     | 41 / 43 / 46    | 42 / 44 / 46      | 42 / 44 / 47      | 43 / 45 / 47      |
| <b>Зовнішній блок</b>              |         |                  |                 |                   |                   |                   |
| Марка компресора                   |         | GMCC             | GMCC            | HIGHLY            | HIGHLY            | HIGHLY            |
| Розміри (Ш × В × Г)                | мм      | 780 × 610 × 290  | 900 × 650 × 310 | 900 × 805 × 360   | 940 × 1 250 × 340 | 940 × 1 250 × 340 |
| Маса (нетто / брутто)              | кг      | 38 / 42          | 51 / 54         | 64 / 69           | 90 / 100          | 98 / 108          |
| Рівень шуму                        | дБ      | 55               | 58              | 59                | 60                | 60                |
| <b>Розмір трубопроводів</b>        |         |                  |                 |                   |                   |                   |
| Рідина лінія                       | мм      | 6,35             | 9,52            | 9,52              | 19,52             | 9,52              |
| Газова лінія                       | мм      | 12,7             | 15,88           | 19,05             | 19,05             | 19,05             |
| Максимальна довжина магістралі     | м       | 25               | 30              | 30                | 50                | 50                |
| Максимальний перепад висот         | м       | 15               | 15              | 20                | 30                | 30                |
| <b>Температурний режим</b>         |         |                  |                 |                   |                   |                   |
| Охолодження                        | °C      | -15 ~ +43        |                 |                   |                   |                   |
| Обігрів                            | °C      | -7 ~ +24         |                 |                   |                   |                   |