

Канальний кондиціонер

- ✓ відповідають стандартам енергоефективності європейського союзу – ERP
- ✓ холодоагент R32
- ✓ клас енергоефективності A++
- ✓ можливість встановлення Wi-Fi модуля (не входить в комплект поставки, купується в якості опції)
- ✓ двостороннє відведення дренажу
- ✓ легке обслуговування
- ✓ два варіанти забору повітря
- ✓ оптимізований випарник V-типу
- ✓ тонкий дизайн

В КОМПЛЕКТІ



Настінний пульт



Приймач сигналу



GYKQ-52E



Inverter R32

ТЕХНІЧНІ

характеристики

Модель		TCC-09D2HRH/DV	TCC-12D2HRH/DV	TCC-18D2HRH/DV	TCC-24D2HRH/DV	TCC-30D2HRH/DV	TCC-36D2HRH/DV
Холодопродуктивність	кВт	2,6 (0,94~3,35)	3,4 (1,0~3,77)	5,1 (1,25~5,9)	7,04 (2,2~7,92)	8,8 (2,58~10,6)	10,55 (3,08~12,3)
	BTU/год	9 000	12 000	18 000	24 000	30 000	36 000
Теплопродуктивність	кВт	2,75 (0,94~3,38)	3,42 (1,0~3,81)	5,13 (1,25~6,08)	7,62 (2,32~8,35)	9,38 (2,7~11,5)	11,5 (3,28~13,5)
	BTU/год	9 500	13 500	19 600	26 000	32 000	39 000
SEER / EER		6,3 / 3,3	6,1 / 3,01	6,1 / 3,23	6,1 / 2,95	6,1 / 3,28	6,1 / 3,11
Клас енергоефективності при Охолодженні					A++		
SCOP / COP		4,0 / 3,75	4,0 / 3,71	4,0 / 3,71	4,0 / 3,75	4,0 / 4,06	4,0 / 3,78
Клас енергоефективності при Обігріві					A+		
Споживана потужність							
Охолодження / Обігрів	Вт	787 / 733	1 130 / 922	1 579 / 1 382	2 285 / 1 930	2 500 / 2 130	3 210 / 2 860
Робочий струм							
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1/220-240/50					
Охолодження / Обігрів	A	4,1 / 3,8	5,8 / 4,7	8,1 / 7,1	10,2 / 8,5	11,0 / 9,4	14,6 / 12,5
Тип холодоагенту / GWP		R32 / 675					
Кількість холодоагенту	г	550	550	960	1 250	2 200	2 400
Внутрішній блок							
Розміри (Ш × В × Г)	мм	700 × 200 × 450	700 × 200 × 450	920 × 200 × 450	920 × 270 × 570	1 140 × 270 × 710	1 200 × 300 × 800
Маса (нетто / брутто)	кг	16 / 20	16 / 20	20 / 25	27 / 31	37 / 44	44 / 51
Рівень шуму (Низ/Сер/Вис)	дБ	48 / 52 / 55	48 / 52 / 55	50 / 53 / 56	46 / 52 / 58	48 / 56 / 62	49 / 55 / 62
Зовнішній блок							
Марка компресора		GMCC	GMCC	SANYO	SANYO	GMCC	GMCC
Розміри (Ш × В × Г)	мм	760 × 498 × 245	760 × 498 × 245	780 × 602 × 300	853 × 700 × 340	940 × 910 × 340	940 × 910 × 340
Маса (нетто / брутто)	кг	24 / 26	24 / 26	35 / 38	39 / 44	62 / 72	69 / 79
Рівень шуму	дБ	60	60	65	68	69	70
Розмір трубопроводів							
Рідина лінія	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52	9,52
Газова лінія	мм	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88	15,88
Максимальна довжина магістралі	м	15	15	15	50	50	65
Максимальний перепад висот	м	10	10	10	25	25	30
Температурний режим							
Охолодження	°C	-15 ~ +53					
Обігрів	°C	-20 ~ +30					