TESY
It's impressive



BELLISLIMO DRY

GCR 80 27 24D E31 EC

Об'єм нетто	65 L
Висота	1.053 m
Ширина	0.490 m
Номінальна потужність	1200/2400 W
Глибина	0.280 m
Час нагріву Δt 45K (15 - 60)	2:07 h:min
Річне споживання електроенергії AEC	1272 / 1219 kWh
Енергетичний клас	B

Профіль спуску	M
V40	140/105 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	80 °C
MAX40	140/105 L

Інформація

GCR 80 27 24D E31 EC

- СУХИЙ НАГРІВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ
- ПОДВІЙНИЙ БАК: два резервуари для води з окремими нагрівальними елементами
- РЕЖИМ РОБОТА НА ВИМОГУ: BelliSlimo Dry думає за вас і сам обчислює час, необхідний для нагрівання води просто вчасно
- ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ: найвищий, можливий у своєму діапазоні - енергетичний клас B
- РЕВЕРСИВНИЙ: може встановлюватися вертикально або горизонтально
- РЕЖИМ ECO SMART: забезпечує оптимальне управління для економного споживання енергії, досягаючи максимально можливого в своєму діапазоні енергетичного класу B
- ШВИДКИЙ ПЕРШИЙ ТУШ
- РЕЖИМ ВІДПУСТКИ
- ФУНКЦІЯ BOOST
- ЗВОРОТНИЙ ЛІЧИЛЬНИК: відлічує, поки електричний водонагрівач не досягне потрібної температури

Серійна інформація

GCR 80 27 24D E31 EC

Новий у 2020 році, BelliSlimo Dry - це рішення, де економія місця в регіонах з жорсткою або агресивною водою є ключовим пріоритетом. Цей високотехнологічний електричний водонагрівач з двома резервуарами з ексклюзивним італійським дизайном, глибиною 28 см для легкої установки, має два подвійних сухих нагрівальних елемента, що забезпечують надійний захист від вапняного накипу.

BelliSlimo Dry є реверсивним і являє собою як горизонтальний, так і вертикальний витвір мистецтва на будь-який смак та простір. В асортименті пропонуються моделі місткістю від 50 до 100 літрів.

- СУХИЙ НАГРІВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ
- ПОДВІЙНИЙ БАК: два резервуари для води з окремими нагрівальними елементами
- РЕЖИМ РОБОТА НА ВИМОГУ: BelliSlimo Dry думає за вас і сам обчислює час, необхідний для нагрівання води просто вчасно
- ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ: найвищий можливий у своєму діапазоні - енергетичний клас B
- РЕВЕРСИВНИЙ: може встановлюватися вертикально або горизонтально
- РЕЖИМ ECO SMART: забезпечує оптимальне управління для економного споживання енергії, досягаючи максимально можливого в своєму діапазоні енергетичного класу B
- ШВИДКИЙ ПЕРШИЙ ТУШ
- РЕЖИМ ВІДПУСТКИ

- ФУНКЦІЯ BOOST
- ЗВОРОТНИЙ ЛІЧИЛЬНИК: відлічує, поки електричний водонагрівач не досягне потрібної температури