

ARTIST

INVERTER



NEW

26

Прихований
LED дисплей



4D Air
Delivery

5

5 років
гарантії



Фреон
R32



Робота на
обігрів до -15°C



Golden
Fin



Новий
дизайн



Захисна кришка
на труби

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ			NSK-H09ART NSK-H09INART	NSK-H12ART NSK-H12INART
ОХОЛОДЖЕННЯ	Потужність	Вт	2500 (660-2780)	3500 (660-3700)
	Споживана потужність	Вт	770 (250-1300)	1190 (250-1600)
	Робочий струм	А	3.6 (1.1-8.8)	5.5 (1.1-9.6)
	EER		3.24	2.94
	SEER		6.1	6.0
ОБІГРІВ	Потужність	Вт	2600 (660-2880)	3500 (660-3800)
	Споживана потужність	Вт	690 (250-1300)	950 (250-1600)
	Робочий струм	А	3.20 (1.1-9.0)	4.40 (1.1-10.0)
	COP		3.76	3.68
	SCOP		4.00	3.98
Максимальний струм		А	9.0	10.0
Максимальна споживана потужність		Вт	1300	1600
Електроживлення		В/ф/Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц
Холодоагент		тип	R32	R32
Кількість холодоагенту		г	600	630
Витрата повітря, внутрішній блок (висока швидкість)		м³/год	500	550
Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок)			IPX4	IPX4
Клас захисту від ураження електричним струмом			Class I	Class I
Рівень шуму (Внутрішній)		дБ(А)	34/36/38/40	36/38/40/42
Рівень шуму (Зовнішній)		дБ(А)	50	52
Внутрішній блок вага нето/бруто		кг	8.3/9.0	9.5/10.0
Зовнішній блок вага нето/бруто		кг	22.0/24.0	24.2/26.5
ВНУТРІШНІЙ	Блок	мм	700×270×198	805×270×197
	Упаковка	мм	750×317×267	864×332×265
ЗОВНІШНІЙ	Блок	мм	665×530×260	665×530×260
	Упаковка	мм	785×600×340	785×600×340
Труби холодоагента (Рідина/Газ)		мм	Ø6,35/Ø9,52	Ø6,35/Ø9,52
Діаметр трубопроводу дренажного			DN16	DN16
Робоча температура	Холод	°C	+18~52	+18~52
	Тепло		-15~24	-15~24
Максимальна довжина траси		м	15	15
Макс. перепад висот		м	5	7
Мінімальна довжина фреоновопроводу		м	3	3
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)		мм²	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)