KEX 09 I 12 I 18 I 24 KTKI

eco

Екологічний настінний кондиціонер Kaisai ECO з холодоагентом R32 поєднує в собі простоту і функціональність. Універсальний дизайн і економічне рішення для Вашої оселі.

Пристрій виділяється здатністю обігрівати при зовнішніх температурах до -15°C. Функція Wi-Fi в стандартній комплектації підвищує зручність управління кондиціонером, а сучасний бездротовий пульт дистанційного керування дозволяє використовувати 3 додаткові функції: самоочищення випарника (Self Clean), постійний нагрів при 8°C (Heating 8°C) і датчик температури в пульті дистанційного керування (Follow Me).

A+++ | R32



Особливості **Kaisai ECO**

Широкий діапазон температур	Фільтр високої щільності	Пам'ять налаштувань жалюзі	Індикація витоку холодоагенту	Експлуатація при низьких зовнішніх температурах	Багатофункціональний пульт дистанційного керування	Екстрене використання	Холодно-каталітичний фільтр	Режим очікування	Функція нагріву 8°C	Турбо режим	Самоочисний випарник
Функція сну	Таймер	Автоматичний перезапуск	Само-діагностика	Датчик температури дистанційного керування	BIO HEPA фільтр	ОПЦІЯ Керування Wi-Fi	ОПЦІЯ Нагрівачі компресора і піддона	ОПЦІЯ Фільтр іонів срібла	ОПЦІЯ Фільтр з вітаміном С	ОПЦІЯ 3М Фільтр	

This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.

Технічна специфікація

МОДЕЛЬ	Внутрішній блок		KEX-09KTKI	KEX-12KTKI	KEX-18KTKI	KEX-24KTKI
	Зовнішній блок		KEX-09KTKO	KEX-12KTKO	KEX-18KTKO	KEX-24KTKO
Продуктивність середня (мін - макс)	Охолодження	кВт	2.6 (0.9 - 3.4)	3.5 (1.1 - 4.2)	5.3 (2.9 - 5.8)	7.0 (2.1 - 7.9)
	Нагрів	кВт	2.9 (0.8 - 3.4)	3.8 (1.1 - 4.2)	5.6 (3.1 - 5.8)	7.3 (1.6 - 7.9)
Клас енергоефективності	Охолодження		A++	A++	A++	A++
	Нагрів		A+	A+	A+	A+
SEER	Середній		6.3	6.1	7.4	6.1
SCOP	Середній		4.0	4.0	4.0	4.0
Енергоспоживання середнє (мін - макс)	Охолодження	Вт	800 (100 - 1240)	1320 (130 - 1580)	1550 (560 - 2050)	2600 (420 - 3150)
	Нагрів	Вт	930 (120 - 1200)	11190 (167 - 1400)	1570 (780 - 2000)	2400 (300 - 2750)
Робочий струм середній (мін - макс)	Охолодження	A	3.5 (0.4 - 5.4)	5,8(0,8 - 7,3)	6.8 (2.4 - 8.9)	11,5(1,8-13,8)
	Нагрів	A	4,0 (0.5 - 5.5)	5,3 (1.4 - 6.4)	6.8 (3.4 - 8.7)	11,0(1,3-12,2)
Витрата повітря	Внутнрішній	$м^3$/год	435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
	Зовнішній	$м^3$/год	1750	1750	2100	3500
Робоча температура (охолодження / нагрів)	Внутрішній	°C	17.0~32.0 / 0.0~30.0	17.0~32.0 / 0.0~30.0	17.0~32.0 / 0.0~30.0	17.0~32.0 / 0.0~30.0
	Зовнішній	°C	-15.0 - 50.0 / -15.0~30.0*	-15.0~50.0 / -15.0~30.0*	-15.0~50.0 / -15.0~30.0*	-15.0~50.0 / -15.0~30.0*
Рівень звукового тиску	Внутрішній	дБ(А)	37/32/25/21	39.5/35.5/25/21,5	42.5/36/26/20	45/40.5/36/30
	Зовнішній	дБ(А)	55.5	56	56	59
Розміри нетто ш/в/г	Внутрішній	мм	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Зовнішній	мм	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
Транспортні розміри ш/в/г	Внутрішній	мм	780x365x270	870x365x270	1035x385x295	1120x405x315
	Зовнішній	мм	835x540x300	835x540x300	915x615x370	995x740x398
Вага нетто	Внутрішній	кг	6,7	7,3	10.0	12.3
	Зовнішній	кг	21	21	32.7	42.9
Транспортна вага	Внутрішній	кг	8,8	9,5	13.0	15.8
	Зовнішній	кг	22,8	22,8	35.4	45.9
Діаметр труб рідина/газ		мм	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.70	9.52 / 15.88
		дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Максимальна довжина труб		м	25	25	30	50
Максимальний перепад між блоками		м	10	10	20	25
Електричне живлення	Зовнішній	В/Гц/фаза	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Автомат (запобіжник)	Зовнішній	A	10	16	16	20
Силовий кабель	Зовнішній	Кільк.жил х $мм^2$	3x1.5	3x1.5	3x2.5	3x2.5
Міжблоковий кабель	ВБ - ЗБ	Кільк.жил х $мм^2$	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5
Заводська заправка холодоагента	до 5 м/п	кг	0.55	0.55	1.08	1.42
Додаткова заправка холодоагента	більше 5 м/п	г/м	12	12	12	24
Ціна, EUR			**426,-**	**449,-**	**828,-**	**1.104,-**

* Для роботи нагріву при температурі зовнішнього повітря нижче -15°C необхідно додатково встановити електронагрівачі компресора і піддону зовнішнього блоку.

Контролери (пульти керування)

БЕЗДРОТОВИЙ ПУЛЬТ

RG10B1



БЕЗДРОТОВИЙ ПУЛЬТ

RG66A1
(ОПЦІЯ)



ДРОТОВИЙ ПУЛЬТ

KJR12B
(ОПЦІЯ)



ДРОТОВИЙ ПУЛЬТ

KJR90A
(ОПЦІЯ)



This PDF document was edited with **Icecream PDF Editor**.
Upgrade to PRO to remove watermark.