



KPPH-09HRG29
KPPD-12HRG29

Мобільні кондиціонери

Портативні кондиціонери ідеально підходять для місць, де потрібно переїхати або де стаціонарне кондиціонування неможливо.

Кондиціонери KPPH холодопродуктивністю 2,6 кВт мають функції охолодження, осушення та випаровування конденсату. Це ідеальне рішення для приміщень з низьким тепловим навантаженням, до прибл. 20 м². Модель KPPD з потужністю охолодження 3,5 кВт має додаткову функцію обігріву і також може використовуватися у великих приміщеннях до прибл. 30 м².



Технічна специфікація

МОДЕЛЬ			KPPH-09HRG29	KPPD-12HRG29
Продуктивність середня	Охолодження	кВт	2.6	3.5
	Нагрів	кВт	-	2.9
Клас енергоефективності	Охолодження		A	A
	Нагрів		A	A+
EER	Середній		2.6	2.6
COP	Середній		-	2.8
Енергоспоживання	Охолодження	Вт	1000	1350
	Нагрів	Вт	-	1450
Робочий струм	Охолодження	A	4.4	5.9
	Нагрів	A	-	5.0
Витрата повітря		м ³ /год	295/195	420/370/355
Робоча температура		°C	17.0~35.0	17.0~35.0 / 5.0~30.0
Рівень звукового тиску		дБ(A)	52/47.5	52/51/50
Розміри нетто (ШxВxГ)		мм	355x703x345	467x765x397
Транспортні розміри (ШxВxГ)		мм	400x870x370	512x880x442
Вага нетто		кг	24.7	33.2
Транспортна вага		кг	27.3	37.0
Електричне живлення		В/Гц/фаза	220-240/50/1	220-240/50/1
Холодоагент			R290	R290
Заводська заправка холодоагента		кг	0.17	0.22
Швидкість видалення вологи		л/год	2.3	3.4

Контролери (пульти керування)

БЕЗДРОТОВИЙ
ПУЛЬТ

RG51