



F-SERIES



ГАРАНТІЯ 5 РОКІВ
НА КОМПРЕСОР
ТА 3 РОКИ
ЗАГАЛЬНОЇ ГАРАНТІЇ**

* Wi-Fi модуль купується окремо

** За умови щорічного обслуговування

	F-Series				
	ASW-H07FWR3DI 220v-240v	ASW-H09FWR3DI 220v-240v	ASW-H12FWR3DI 220v-240v	ASW-H18FWR3DI 220v-240v	ASW-H24FWR3DI 220v-240v
Номинальна напруга	220v-240v	220v-240v	220v-240v	220v-240v	220v-240v
Номинальна частота	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Потужність охолод. (BTU/год)	8871	9212	11942	17401	22860
Потужність охолод. (кВт)	2.6(0.6-3.1)	2.7(0.6-3.8)	3.5(0.8-4.1)	5.1(1.3-5.3)	6.7 (1.8-7.4)
Теплова потужність (BTU/год)	8905	9895	12966	18424	24566
Теплова потужність (кВт)	2.61(0.8-3.4)	2.9(0.8-4.2)	3.8(1.0-4.2)	5.4(1.3-5.5)	7.2 (1.8-8.2)
Робочий струм в режимі охолод. (А)	3.9(0.9-6.9)	3.8(0.7-7.8)	5.6(0.7-7.8)	7.0(1.2-7.5)	10 (1-12)
Робочий струм в режимі обігріву (А)	3.0(1.3-6.9)	4.1(1.5-8.0)	4.9(1.5-8.0)	6.0(1.0-6.6)	9.5 (1-11)
Потуж. споживання при охол. (кВт)	850(100-1600)	0.8(0.1-1.6)	1.18(0.1-1.6)	1.52(0.28-1.7)	2.2(0.23-2.76)
Потуж. споживання при обігріві (кВт)	630(300-1600)	0.85(0.3-1.6)	1.10(0.3-1.6)	1.4(0.22-1.5)	2.2(0.23-2.53)
Потужність осушення (л/год)	0.8	1	1	1.6	2.5
SEER Охолодження	6.1	6.2	6.19	6.6	6.53
Клас енергоспож. SEER	A++	A++	A++	A++	A++
SCOP Обігрів	4	4	4.03	4.1	4.09
Клас енергоспож. SCOP	A+	A+	A+	A+	A+
Макс. Вхідний струм (А)	8.5	9.5	9.5	9	16
Макс. Вхідна потужність (кВт)	1600	1.9	1.9	1.9	3.4
Холодоагент	R32	R32	R32	R32	R32
Кількість холодоагенту (кг)	0.51	0.56	0.56	0.8	1.3
Шум внутр. бл. (Turbo-Hi-Mid-Low-Si) (дБ)	53/48/43/38	53/48/43/38	53/49/45/39	57/53/47/41	63/58/52/47
Шум зовнішнього блоку (дБ)	61	61	62	62	66
Вага нетто/брутто внутр.б (кг)	7/9	8/10,5	8/10,5	10/13,5	12,5/15,5
Вага нетто/брутто зовн. б. (кг)	18/21	18/21	18/21	23/27	39/44
Габарити внутр. блок	690*283*199	750*285*200	750*285*200	900*310*225	1082*330*233
Габарити упаковки внутр. бл.	760*347*277	820*347*277	820*347*277	950*372*292	1155*397*312
Габарити зовн. блок	650*456*233	650*456*233	650*456*233	715*280*537	900*700*350
Габарити упаковки зовн. бл.	760*510*315	760*510*315	760*510*315	825*326*595	1020*770*430
Діаметр труб хладогенту	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Макс. довжина труби (м)	20	20	20	20	25
Макс. перепад висоти встановлення(м)	10	10	10	10	10
Дозаправка на 1 метр доданої труби (г)	20	20	20	20	30
Макс. довжина труби без дозаправки (м)	5	5	5	5	5
Робочий діапазон температур	охолодження	16~49°C	16~49°C	16~49°C	16~49°C
	обігрів	-15~30°C	-15~30°C	-15~30°C	-15~30°C