Винайдено для життя

BOSCH

Газові конденсаційні котли Condens 2300i W

Просте й ефективне рішення для вашого комфорту





Condens 2300i W
Тихий та ефективний

Просто відпочивайте: котел Condens 2300i W забезпечить комфорт та ефективне споживання енергії для вашого дому

Просто ефективний

Доступні одноконтурна та двоконтурна версії Condens 2300i W, що чудово підходять для нових проєктів та модернізації. Модульний пальник котла автоматично адаптує потужність у діапазоні 10-100% відповідно до ваших поточних потреб у теплі. Як результат: коефіцієнт використання палива сягає до 109%. Разом з розумним регулятором EasyControl відповідає класу енергоефективності A+.

Просто висока якість

Котел Condens 2300i W розроблено з використанням передових технологій та він демонструє бездоганну якість, завдяки своїй довговічності та надійності компонентів.

Просто тихий

Котел Condens 2300i W не стане на заваді вашому спокійному життю, оскільки посилена ізоляція гарантує низький рівень шуму. Іншими словами: робота пристрою відбувається безшумно. Це означає, що обладнання Bosch гарантує високу якість життя у вашому домі.



Ключові характеристики і переваги

- Дві версії котла: з вбудованим приготуванням гарячої води та одноконтурна модель з можливістю приготування гарячої води через бак непрямого нагріву
- Широкий діапазон модуляції до 1:10
- Комфортне гаряче водопостачання: до 14 л/хв (двоконтурна версія)
- Коефіцієнт використання палива до 109%
- Клас енергоспоживання A (клас A+ з регулятором CW400 або з розумним термостатом EasyControl)
- Можливість дистанційного керування зі смартфону чи планшету через додаток (необхідні додаткові аксесуари)
- Тиха робота завдяки гідроакустичним резонаторам
- Простий монтаж та обслуговування




$A^{++} \rightarrow G$



$A \rightarrow G$

Клас енергоефективності показує рівень енергоефективності пристрою Condens 2300i W модель GC2300iW 24/30 C 23.



Condens 2300i W
Просте і зручне управління


Управління котлом Condens 2300i W просте на інтуїтивно зрозуміле з можливістю налаштування пристрою відповідно до ваших потреб.

Відповідно до конфігурації системи можливе використання додаткової автоматики керування. У лінійці систем керування Bosch доступні як прості кімнатні регулятори з можливістю налаштування часових програм, так і погодозалежні системи керування, наприклад CW400, з можливістю розширення функціоналу.

Крім того, конденсаційним котлом Condens 2300i W можна дистанційно керувати за допомогою додатка HomeCom Easy, через модуль Connect Key (доступний як аксесуар) і за допомогою додатка EasyControl у поєднанні з розумним регулятором EasyControl CT200.



Розумний регулятор EasyControl з керованими радіаторними термостатами



Система керування CW400 і модуль Connect Key для дистанційного керування системою

Технічні характеристики

Маркування		GC2300iW 24/30 C 23	GC2300iW 24 P 23
Номінальна теплопродуктивність (P_{max}) 80/60°C	кВт	3,0-24,0	3,0-24,0
Номінальна теплопродуктивність (P_{max}) 40/30°C	кВт	3,4-25,2	3,4-25,2
Максимальне номінальне теплове навантаження гарячої води (Q_{nW})	кВт	30,0	-
Кількість гарячої води згідно з EN 13203-1 (ΔT = 30 K)	л/хв	14	-
Коефіцієнт використання палива @40/30°C	%	108,5	108,5
Клас енергоефективності на опалення, ГВП		A, A	A
Витрата газу для природний газ E (H i(15 °C) = 9,5 кВт·год/м3)	м³/год	3,05	2,54
Рівень шуму	дБ(A)	44	44
Максимальний робочий тиск, система опалення	бар	3	
Електричне підключення	В, Гц	230 В, 50 Гц	
Максимальна споживана потужність, режим опалення	Вт	110,0	88,0
Габарити (ШхВхГ)	мм	400x710x300	
Вага	кг	36	36

