

HYUNDAI

A nighttime aerial view of Seoul, South Korea, featuring a dense urban landscape with numerous illuminated buildings and the prominent N Seoul Tower on a hill in the background. The city lights create a vibrant, colorful scene against the dark sky.

MODEL PT
2025



Серія кондиціонерів MODEL PT від ТМ HYUNDAI — це лінійка базових спліт-систем, яка включає п'ять моделей, призначених для ефективного обслуговування приміщень площею від 20 до 70 м². У пристроях використано надійні неінверторні компресори Toshiba та екологічно безпечний холодоагент R32 нового покоління, що сприяє підвищенню енергоефективності та зменшенню негативного впливу на довкілля.

Системи підтримують чотири основні режими роботи: охолодження, обігрів, осушення та вентиляція, а також оснащені низкою додаткових функцій, які покращують продуктивність і забезпечують комфорт у найкоротший термін.

Завдяки опції Wi-Fi Ready (модуль купується окремо), користувачі можуть керувати кондиціонером дистанційно через мобільний додаток Smart Life, що робить управління ще зручнішим і гнучкішим. Для забезпечення безпечної та стабільної роботи передбачені такі функції, як автоматичний перезапуск після збоїв живлення, захист від перепадів напруги, а також система антипліснява, яка перешкоджає утворенню грибка на теплообміннику після завершення роботи в режимі охолодження.

- ARN07PTUAWF4/ARU07PTUAWF4. Площа обслуговування до 20 кв.м.;
- ARN09PTUAWF4/ARU09PTUAWF4. Площа обслуговування до 25 кв.м.;
- ARN12PTUAWF4/ARU12PTUAWF4. Площа обслуговування до 35 кв.м.;
- ARN18PTUAWF4/ARU18PTUAWF4. Площа обслуговування до 52 кв.м.;
- ARN24PTUAWF4/ARU24PTUAWF4. Площа обслуговування до 70 кв.м.



Неінверторний компресор
Toshiba



На холод: від +15°C до +43°C;
На тепло: від -7°C до +24°C



Холодоагент останнього
покоління



Дистанційне керування
системою зі смартфона



Клас енергоефективності на
охолодження



Клас енергоефективності на
обігрів



Датчик у пульті ДУ для
вимірювання t° та оптимізації
роботи системи



Робота в автоматичному
режимі



Досягнення встановленої t°
у прискореному режимі



Автоматичне регулювання t°
у нічний час



Таймер дозволить
спрогнозувати час роботи



Захист від утворення плісняви



Режим автоматичного
перезапуску



Захист від перепадів
напруги



Режим самоочищення
системи



Зручний пульт
дистанційного управління




LED дисплей прихованого
типу



24 місяці гарантії від
виробника

HYUNDAI

ARN07PTUAWF4
ARU07PTUAWF4



кВт 2,1
СКЕЕ 4,6
кВт • г/рік 162



кВт XY, Z 2,0
СККД X, Y 3,4
кВт • г/рік XY 1254



55 дБ




64 дБ




HYUNDAI

ARN09PTUAWF4
ARU09PTUAWF4



кВт 3,3
СКЕЕ 4,6
кВт • г/рік 250



кВт XY, Z 2,5
СККД X, Y 3,4
кВт • г/рік XY 1538



55 дБ



62 дБ



HYUNDAI

ARN12PTUAWF4
ARU12PTUAWF4



кВт 3,3
СКЕЕ 4,6
кВт • г/рік 249



кВт XY, Z 2,5
СККД X, Y 3,5
кВт • г/рік XY 1511



55 дБ



62 дБ





ЕНЕРГО
ЕФЕКТИВНІСТЬ

HYUNDAI

ARN18PTUAWF4
ARU18PTUAWF4

СКЕЕ



A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

B

кВт 5,3
СКЕЕ 4,6
кВт • г/рік 402

СККД



A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

A

кВт XY, Z 4,2
СККД X, Y 3,5
кВт • г/рік XY 2549



55 дБ



64 дБ



360 від 2017 р.



ЕНЕРГО
ЕФЕКТИВНІСТЬ

HYUNDAI

ARN24PTUAWF4
ARU24PTUAWF4

СКЕЕ



A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

B

кВт 7,0
СКЕЕ 4,6
кВт • г/рік 530

СККД



A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

A

кВт XY, Z 4,9
СККД X, Y 3,5
кВт • г/рік XY 2974



62 дБ



66 дБ



360 від 2017 р.

Внутрішній блок			ARN07PTUAWF4	ARN09PTUAWF4	ARN12PTUAWF4	ARN18PTUAWF4	ARN24PTUAWF4
Зовнішній блок			ARU07PTUAWF4	ARU09PTUAWF4	ARU12PTUAWF4	ARU18PTUAWF4	ARU24PTUAWF4
Електроживлення		В/Ф/Гц	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Охолодження	Потужність охолодження	Втu/h	7000	8500	11000	17000	22000
		Вт	2050	2490	3230	4990	6450
	Номінальна споживана потужність	Вт	639	775	1005	1554	2005
	Номінальний струм	А	3,1	3,7	4,8	7,4	9,5
	Енергоефективність Pdesign(c)	кВТ	2,13	3,29	3,29	5,30	7,00
	Енергоефективність СКЕЕ (клас)		В	В	В	В	В
Обігрів	Енергоефективність рівень звукової потужності	дБ	55	55	55	55	62
	Потужність обігріву	Втu/h	7500	9000	12000	17500	23000
		Вт	2200	2640	3520	5130	6740
	Номінальна споживана потужність	Вт	609	734	975	1420	1865
	Номінальний струм	А	2,9	3,5	4,7	6,8	8,8
	Енергоефективність Pdesign(h)	кВТ	2,03	2,49	2,49	4,20	4,90
	Енергоефективність СККД (клас)		А	А	А	А	А
	Енергоефективність рівень звукової потужності	дБ	64	62	62	64	66
Допустимий перепад напруги		В	198~242	198~242	198~242	198~242	198~242
Максимальна споживана потужність	Охолодження	Вт	1060	1400	1850	2650	2700
	Нагрівання	Вт	1080	1260	1780	2350	3150
Максимальний споживний струм	Охолодження	А	5,8	7,6	9,5	14,0	14,8
	Нагрівання	А	5,4	6,6	8,8	11,0	17,5
Внутрішній блок	Рівень шуму внутрішнього блоку (Hi/Mi/Lo)	дБ (А)	39/36/33/30/27	39/36/33/30/27	41/39/36/32/30	43/40/38/34/32	43/41/38/37/35
	Розміри (Д*Г*В)	мм	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	910×294×206
	Розміри в упаковці (Д*Г*В)	мм	764×325×257	764×325×257	840×315×260	979×372×277	979×372×277
	Вага Netto / Брутто	кг	6,5/8,5	6,5/8,5	7,2/9,2	10/13	10/13
Зовнішній блок	Рівень шуму зовнішнього блоку	дБ (А)	48	49	50	52	54
	Розміри (Д*Г*В)	мм	712×276×459	712×276×459	777×290×498	795×305×549	853×349×602
	Розміри в упаковці (Д*Г*В)	мм	765×310×481	765×310×481	818×325×515	835×328×575	890×385×628
	Вага Netto / Брутто	кг	20,5 / 22,5	23 / 25	25 / 28	31 / 33,5	39 / 41,5
Компресор		Бренд	GMCC	GMCC	RECHI	GMCC	HIGHLY
Холодоагент	Тип		R32	R32	R32	R32	R32
	Вага	кг	0,380	0,430	0,440	0,620	0,880
	GWP CO2		675 / 0,26	675 / 0,29	675 / 0,30	675 / 0,42	675 / 0,59
Сполучні труби для холодоагенту	Рідина	мм (дюйм)	d = 6,35 мм (1/4")	d = 6,35 мм (1/4")	d = 6,35 мм (1/4")	d = 6,35 мм (1/4")	d = 6,35 мм (1/4")
	Газ	мм (дюйм)	d = 9,52 мм (3/8")	d = 9,52 мм (3/8")	d = 9,52 мм (3/8")	d = 12,70 мм (1/2")	d = 12,70 мм (1/2")
	Максимальна довжина магістралі	м	15	15	15	15	15
	Максимальний перепад висот	м	5	5	5	5	5
Діапазон встановлення температури		°C	16~31	16~31	16~31	16~31	16~31
Діапазон робочих температур	Зовнішній блок (охолодження / обігрів)	°C	Cooling:15-43/ Heating:-7-24	Cooling:15-43/ Heating:-7-24	Cooling:15-43/ Heating:-7-24	Cooling:15-43/ Heating:-7-24	Cooling:15-43/ Heating:-7-24
	Внутрішній блок (охолодження / обігрів)	°C	Cooling:17-32/ Heating:0-27	Cooling:17-32/ Heating:0-27	Cooling:17-32/ Heating:0-27	Cooling:17-32/ Heating:0-27	Cooling:17-32/ Heating:0-27