Klimatik



КЛІМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ



Фірмова сумка для документів **Klimatik** в комплекті

START 2025

Спліт-система **Start**
комфорт, на який можна покластися

Кондиціонери **Start** — це оптимальне рішення для тих, хто шукає надійний, енергоефективний та доступний пристрій для дому чи офісу.

Інтелектуальна система підтримує комфортну температуру, підлаштовуючись під ваші потреби. Продуманий алгоритм роботи дозволяє знизити енергоспоживання, а автоматичні налаштування створюють оптимальний мікроклімат без зайвих зусиль.

Start працює безшумно, має захист від перепадів напруги та оснащений інноваційними технологіями для довговічної та стабільної роботи.
Ергономічний дизайн, продумана функціональність і бездоганна якість — те, що робить **Start** ідеальним вибором для комфортного життя!

Функції та особливості:

КОМФОРТ

- **I Feel** — Функція, що дозволяє пульту дистанційного керування вимірювати температуру в його поточному місці, щоб оптимізувати мікроклімат навколо вас і забезпечити комфорт.
- **Увімкнення/вимкнення дисплея —** Увімкнення/вимкнення підсвічування дисплея на панелі внутрішнього блоку
- **Режим Auto** — Автоматично встановлює режим обігріву, охолодження або лише вентиляції залежно від температури навколишнього середовища.

НАДІЙНІСТЬ

- **Автоматичний перезапуск** — Після вимкнення живлення кондиціонер відновлює попередній режим роботи після його відновлення.
- **Самодіагностика** — Виявлення помилок із відображенням відповідних кодів.
- **Блокування від дітей** — Блокує кнопки на пульті дистанційного керування.

ЗРУЧНІСТЬ

- **Підсвічування дисплея пульта** — Пульт дистанційного керування оснащений підсвічуванням.
- **Пам'ять положення жалюзі** — Після вимкнення кондиціонер запам'ятовує не лише стан коливання жалюзі, але й кут відкриття, і відновлює їх після ввімкнення.
- **Подвійний дренаж** — Дренажні отвори розташовані з обох боків кондиціонера, що дозволяє вибрати зручний варіант під час монтажу.

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

- **ECO (Економний режим)** — Режим, який залежно від температури навколишнього середовища та встановлених параметрів заощаджує енергію, регулюючи температуру, швидкість вентилятора та частоту компресора.
- **Таймер** — Автоматичне ввімкнення/вимкнення за таймером у діапазоні від 0,5 до 24 годин.
- **Режим сну** — Запобігає надмірному охолодженню або обігріву, автоматично регулюючи температуру, та сприяє енергозбереженню.

2025

Технічні характеристики:

Модель			K07O/KK07O	K09O/KK09O	K12O/KK12O	K18O/KK18O	K24O/KK24O
Тип			Кондиціонер	Кондиціонер	Кондиціонер	Кондиціонер	Кондиціонер
Тип керування			Пульт дист. керування	Пульт дист. керування	Пульт дист. керування	Пульт дист. керування	Пульт дист. керування
Номінальна холодопродуктивність		Btu/h;W	7000;2050	8500;2490	11000;3230	17000;4990	22000;6450
Номінальна теплопродуктивність		Btu/h;W	7500;2200	9000;2650	12000;3520	17500;5130	23000;6740
EER (ККД охолодження)		W/W	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
COP (ККД обігріву)		W/W	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Вологовидалення		Liters/h	0,8	1,0	1,2	1,8	2,2
Тиск	High(DP)	MPa	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Low(SP)	MPa	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Рівень шуму внутрішнього блоку (S/H/M/L/Mute)		dB(A)	39/36/33/30/27	39/36/33/30/27	41/39/36/32/30	43/40/38/34/32	43/41/38/37/35
Рівень шуму зовнішнього блоку		dB(A)	48	49	50	52	54
Електричні характеристики							
Живлення			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Діапазон напруги		V	198~242	198~242	198~242	198~242	198~242
Номінальний струм	Охол.	A	3,1	3,7	4,8	7,4	9,5
	Обігр.	A	2,9	3,5	4,7	6,8	8,8
Номінальне енергоспоживання	Охол.	W	639	775	1005	1554	2005
	Обігр.	W	609	734	975	1420	1865
Споживання енергії (охолодження)		kwh	320	388	503	777	1003
Максимальний струм	Охол.	A	5,8	7,6	9,5	14,0	14,8
	Обігр.	A	5,4	6,6	8,8	11,0	17,5
Максимальна потужність	Охол.	W	1060	1400	1850	2650	2700
	Обігр.	W	1080	1260	1780	2350	3150
Система охолодження та вентилятор							
Холодоагент / Вага заправки		kg	R32/0.380	R32/0.430	R32/0.440	R32/0.620	R32/0.880
Компресор	Тип		Роторний	Роторний	Роторний	Роторний	Роторний
	Модель		KSN81V01VEZ	KSM99V01UDZE	44W293IJ7F#MZ	KSF190V02UDTB3	GSL236CV-C8DU4
	Бренд		GMCC	GMCC	RECHI	GMCC	HIGHLY
Розширювальний пристрій			Капілярна трубка	Капілярна трубка	Капілярна трубка	Капілярна трубка	Капілярна трубка
Повітрообмін внутрішнього блоку (Охолодження/Обігрів)		m^3/h	430/450	440/450	550/550	780/800	780/800
Двигун вентилятора внутрішнього блоку	Тип		тангенціальний вентилятор	тангенціальний вентилятор	тангенціальний вентилятор	тангенціальний вентилятор	тангенціальний вентилятор
	Потужн.	W	16	16	16	25	25
Швидкість вентилятора внутрішнього блоку (H/M/L)	Охол.	rpm	1270/1150/1100/1050/ 950/900/800	1270/1150/1100/1050/ 950/900/800	1270/1170/1100/1050/ 1000/900/850	1350/1200/1150/1100/ 1000/900/800	1300/1200/1150/1100/ 1000/1000/900
	Обігр.	rpm	1270/1150/1100/1050/ 950/900/800	1270/1150/1100/1050/ 950/900/800	1250/1150/1100/1050/ 1000/950/900	1250/1200/1150/1100/ 1000/900/800	1300/1200/1150/1100/ 1000/900/800
	Dry	rpm	900	900	900	900	1000
	Sleep	rpm	900/900	900/900	900/950	900/900	1000/900
Двигун вентилятора зовнішнього блоку	Тип		Пропелер	Пропелер	Пропелер	Пропелер	Пропелер
	Потужн.	W	25	25	31	31	44
	Швидк.	r/min	895	895	860	860	820
З'єднання							
Трубопровід з'єднання	Газова	mm	Ф9.52(3/8")	Ф9.52(3/8")	Ф9.52(3/8")	Ф12(1/2")	Ф12(1/2")
	Під рід.	mm	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")
Електропідключення	Кількість жил х Розмір		3×1.0;2×0.75	3×1.0;2×0.75	3×1.0;2×0.75	3×1.5;2×0.75	4×0.75;2×0.75
Інші							
Рекомендована площа		m^2	7~13	9~16	15~23	20~35	27~45
Макс. довжина фреонової магістралі		m	15	15	15	15	15
Максимальний перепад висот		m	5	5	5	5	5
Робочий температурний діапазон		°C	16~31	16~31	16~31	16~31	16~31
Діапазон температур навколишнього середовища	Вн. блок	°C	Охол.:15-43/ Обігр.:-7-24	Охол.:15-43/ Обігр.:-7-24	Охол.:15-43/ Обігр.:-7-24	Охол.:15-43/ Обігр.:-7-24	Охол.:15-43/ Обігр.:-7-24
	Зовн. бл.	°C	Охол.:17-32/Обігр.:0-27	Охол.:17-32/Обігр.:0-27	Охол.:17-32/Обігр.:0-27	Охол.:17-32/Обігр.:0-27	Охол.:17-32/Обігр.:0-27
Габарити без упаковки (Ш х Д х В)	Вн. блок	mm	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	910×294×206
	Зовн. бл.	mm	712×276×459	712×276×459	777×290×498	795×305×549	853×349×602
Вага нетто	Вн. блок	kg	6,5	6,5	7,2	10	10
	Зовн. бл.	kg	20,5	23	25	31	39
Габарити в упаковці (Ш х Д х В)	Вн. блок	mm	764×325×257	764×325×257	840×315×260	979×372×277	979×372×277
	Зовн. бл.	mm	765×310×481	765×310×481	818×325×515	835×328×575	890×385×628
Вага брутто	Вн. блок	kg	8,5	8,5	9,2	13	13
	Зовн. бл.	kg	22,5	25	28	33,5	41,5
Місткість контейнера	40'HQ		372	372	320	258	212

START