Klimatik

A++ -20°C +53°C R32 WIFI

INVERTER



КЛІМАТИЧНЕ
ОБЛАДНАННЯ



Фірмова сумка для документів **Klimatik**
в комплекті

SPACE
2025

Спліт-система **SPACE**

Інтелектуальний клімат-контроль для сучасного життя

Новітня серія кондиціонерів **Space** створена для тих, хто цінує комфорт, технології та стиль. Ці пристрої поєднують високу енергоефективність A++, знижений рівень шуму та можливість керування через Wi-Fi.

Кондиціонери Space працюють у 7 режимах швидкості вентилятора, мають функцію автоматичного налаштування температури під ваші потреби, та забезпечують охолодження навіть при +55°C і обігрів при -20°C.

Оснащені інтелектуальною системою самоочищення, вони гарантують свіже і чисте повітря у вашому домі. А прихований дисплей та стильний дизайн внутрішнього блоку дозволяють легко інтегрувати пристрій у будь-який інтер'єр.

Функції та особливості:

7 режимів швидкості вентилятора:
Обирайте одну з 7 швидкостей вентилятора.

Обігрів 8°C
Встановлення 8°C у режимі обігріву, щоб запобігти замерзанню приміщення.

Охолодження при температурі до -15°C
Кондиціонер може працювати в режимі охолодження навіть за температури -15°C.

Незалежне осушення
Має режим осушення, що працює не лише під час охолодження.

Розумний повітряний потік
Охолодження створює ефект «повітряного душу», а обігрів — «теплої ковдри».

Turbo режим
Найвища швидкість вентилятора.

I Feel
Пульт дистанційного керування вимірює температуру, щоб забезпечити комфорт.

Обігрів при низькій температурі до -20°C
Кондиціонер може працювати в режимі обігріву навіть за зовнішньої температури -20°C.

Режим Auto
Автоматично встановлює режим обігріву, охолодження чи вентиляції.

Швидке охолодження та швидкий обігрів
Швидке охолодження та обігрів після ввімкнення для забезпечення комфортного повітряного потоку.

Захист від холодного повітря
У режимі обігріву вентилятор починає працювати лише після достатнього нагрівання приміщення.

Тихий режим
Режим з низьким шумом вентилятора.

Комфортне охолодження
Запобігає надмірному осушенню при охолодженні.

Увімкнення/вимкнення дисплея
Увімкнення/вимкнення підсвічування дисплея на панелі внутрішнього блоку.

Інтелектуальне розморожування
Автоматичне розморожування залежно від температури навколишнього середовища та труб.

Охолодження при 55°C
Кондиціонер може працювати з високою продуктивністю за зовнішньої температури 55°C.

Блокування від дітей
Блокує кнопки на пульті дистанційного керування.

Аварійна кнопка
Використовується для ввімкнення кондиціонера та перемикання між режимами охолодження/обігріву.

Запуск у широкому діапазоні напруг
Можливість запуску при напрузі від 165В до 265В.

Автоматичний перезапуск
Після вимкнення живлення кондиціонер відновлює попередній режим роботи після його відновлення.

Захист від іржі
Антикорозійне покриття зовнішньої поверхні, що сприяє збільшенню терміну служби.

Виявлення витоку холодоагенту
Відображає код FY (інвертор) або E4 у разі витоку холодоагенту.

Самодіагностика
Виявлення помилок із відображенням відповідних кодів.

Підсвічування дисплея пульта
Пульт дистанційного керування оснащений підсвічуванням.

Подвійний дренаж
Дренажні отвори розташовані з обох боків кондиціонера, для зручності монтажу.

Легкознімний фільтр
Фільтр легко знімається, миється та очищується.

Керування через USB Wi-Fi
Керування кондиціонером за допомогою смартфона через Wi-Fi навіть ззовні приміщення.

Пам'ять положення жалюзі
Після вимкнення кондиціонер запам'ятовує не лише стан коливання жалюзі, але й кут відкриття, і відновлює їх після ввімкнення.

Самоочищення
Автоматичне очищення внутрішнього випарника від пилу та часткове знищення бактерій (температура до 55°C).
Очищення відбувається за циклом: заморожування внутрішнього блоку → розморожування → сушка та стерилізація

Прихований дисплей
Дисплей прихований під панеллю, що забезпечує охайний і цілісний вигляд.

Таймер
Автоматичне ввімкнення/вимкнення за таймером у діапазоні від 0,5 до 24 годин.

GEN Mode
Обмежує максимальний струм для економії електроенергії. Доступно три рівні налаштувань.

Режим сну
Запобігає надмірному охолодженню або обігріву, автоматично регулюючи температуру, та сприяє енергозбереженню.

ECO (Економний режим)
Економічний режим, який залежно від температури навколишнього середовища та встановлених параметрів заощаджує енергію, регулюючи температуру, швидкість вентилятора та частоту компресора.

Функція попереднього підігріву компресора
Нагріває мастило компресора, щоб запобігти його загустінню при низьких температурах, полегшує запуск компресора та продовжує його термін служби.

2025

Технічні характеристики:

Модель				K09I/KK09I	K12I/KK12I	K18I/KK18I	K24I/KK24I
Тип				Кондиціонер	Кондиціонер	Кондиціонер	Кондиціонер
Тип керування				Пульт дист. керування	Пульт дист. керування	Пульт дист. керування	Пульт дист. керування
Живлення				220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Сторона живлення				Зовнішня	Зовнішня	Зовнішня	Зовнішня
Діапазон напруги			V	165~265	165~265	165~265	165~265
Охолодження	Холодопродуктивність		W	2620(940~3300)	3400(1000~3770)	5140(1250~5910)	7040(1500~7800)
	Споживна потужність		W	811(240~1380)	1130(290~1500)	1567(330~2350)	2324(390~2800)
	Робочий струм		A	5.4(1.2~8.0)	5.8(1.5~9.0)	6.9(1.5~12.0)	10.5(1.8~12.6)
	EER (ККД охолодження)		W/W	3,23	3,00	3,28	3,02
Сезонне Охолодження	Розрахункова потужність охолодження		W	2600	3400	5100	7000
	SEER (сезонна енергоефективність)		W/W	6,4	6,1	6,8	6,4
	Клас енергоефективності			A++	A++	A++	A++
	Річне споживання електроенергії		kwh/a	143	196	263	383
Обігрів	Теплопродуктивність		W	2700(1000~3810)	3420(1000~3810)	5210(1250~6070)	7080(1500~7900)
	Споживана потужність		W	726(290~1720)	1005(290~1720)	1376(340~2550)	2178(390~3000)
	Робочий струм		A	4.8(1.5~9.0)	4.4(1.5~10.0)	6.2(1.6~13.0)	10.0(1.8~13.4)
	COP (ККД обігріву)		W/W	3,71	3,4	3,78	3,25
Сезонний обігрів (середнє)	Розрахункова потужність обігріву		W	2200	2200	4000	4900
	SCOP (сезонна ефективність обігріву)		W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
	Клас енергоефективності			A+	A+	A+	A+
	Річне споживання електроенергії		kwh/a	770	770	1400	1715
Внутрішній блок	Вологовидалення		Liters/h	1	1,2	1,8	2,4
	Рів. шуму (потужн.) (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute)		dB(A)	53/49/46/43/39/35/32	53/50/47/44/40/36/32	56/53/50/47/44/41/37	58/56/54/51/49/46/40
	Рівень шуму (тиск)(S/H/H-M/M/M-L/L/Mute)		dB(A)	42/38/36/32/30/26/22	43/40/38/35/31/27/22	47/43/40/37/34/31/27	48/46/44/41/39/36/30
	Повітрообмін (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute)	Охолодж.	m^3/h	550/520/490/450/410/370/330	550/520/490/450/410/370/330	800/760/690/630/580/540/440	1000/950/870/790/720/670/550
		Обігрів	m^3/h	570/530/500/460/430/390/360	570/530/500/460/430/390/360	800/760/690/630/580/540/440	1000/950/870/790/720/670/590
	Швидкість вентилятора (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute)	Охолодж.	rpm	1300/1190/1060/970/850/750/600	1300/1190/1060/970/850/750/600	1360/1230/1120/1030/950/870/800	1270/1200/1100/1000/920/850/700
		Обігрів	rpm	1100/1040/950/900/840/780/700	1100/1040/950/900/840/780/700	1360/1230/1120/1030/950/870/800	1270/1200/1100/1000/920/850/750
	Тип двигуна вентилятора внутрішнього блока			DC	DC	DC	DC
	Вага нетто		kg	7,3	7,3	9	11
	Вага брутто		kg	9,5	9,5	11	13
	Габарити без упаковки (Ш x В x Г)		mm	778×272×192	778×272×192	910×305×195	1005×321.5×220
	Габарити в упаковці (Ш x В x Г)		mm	840×335×255	840×335×255	979×380×265	1096×390×297
Зовнішній блок	Компресор	Тип		Роторний	Роторний	Роторний	Роторний
		Модель		KSN89D28UDZW31	KSN89D28UDZW31	C-4RZ120H3AAF	C-6RZ146H3DBF
		MFG		GMCC	GMCC	SANYO	SANYO
	Холодоагент	Тип		R32	R32	R32	R32
		Заправка Вага холодоагента	kg	0,52	0,52	0,78	1,14
		GWP		675	675	675	675
		Еквівалент CO^2		0,351	0,351	0,527	0,77
	Повітрообмін зовнішнього блоку		m3/h	1700	1700	2600	3000
	Швидкість зовнішнього вентилятора(S/H/M/L/Mute)	Cooling	rpm	1000/910/830/710/710	1000/910/830/710/710	930/930/830/630/550	930/830/690/570/450
		Heating	rpm	970/970/970/710/710	970/970/970/710/710	910/910/830/630/450	890/830/690/590/450
	Тип двигуна зовнішнього вентилятора			DC	DC	DC	DC
	Рівень шуму зовнішнього блоку (потужність)		dB(A)	62	62	65	67
	Рівень шуму зовнішнього блоку (тиск)		dB(A)	54	54	55	57
	Розширювальний пристрій			Капілярна трубка	Капілярна трубка	Капілярна трубка	Капілярна трубка
	Вага нетто		kg	20	20	30	38
	Вага брутто (без трубки)		kg	22	22	32,5	40,5
	Вага брутто (з трубкою)		kg	23	23	34	42
	Габарити без упаковки (Ш x В x Г)		mm	712×459×276	712×459×276	853×602×349	920×699×380
	Габарити в упаковці (Ш x В x Г)		mm	765×481×310	765×481×310	890×628×385	950×732×420
З'єднання	Електричні з'єднання (к-сть жил x розмір)		mm^2	4×0.75mm^2	4×0.75mm^2	4×0.75	4×0.75
	Кабель живлення (к-сть жил x розмір)		mm^2	3×1.5mm^2	3×1.5mm^2	3×1.5	3×1.5
	Діаметр дренажної труби		mm^2	16	16	16	16
	Трубопровід з'єднання	Газова	Inches	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
		Під рідину	Inches	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Інші	Рекомендована площа приміщення		m^2	9~16	14~22	20~35	27~45
	Максимальна довжина трубопроводу		m	25	25	25	25
	Максимальний перепад висот		m	10	10	10	10
	Стандартна попередня запр. трубопроводу		m	5	5	5	5
	Додатковий холодоагент		g/m	15	15	25	25
	Робочий діапазон температур		°C	16-31	16-31	16-31	16-31
	Діапазон температур навколишнього серидовища	Зовн.	°C	Охолодж. :-15-53/Обігрів:-20-30	Охолодж. :-15-53/Обігрів:-20-30	Охолодж. :-15-53/Обігрів:-20-30	Охолодж. :-15-53/Обігрів:-20-30
		Внутр.	°C	Охолодж. :17-32/Обігрів:0-30	Охолодж. :17-32/Обігрів:0-30	Охолодж. :17-32/Обігрів:0-30	Охолодж. :17-32/Обігрів:0-30
Місткість контейнера		40'HQ		360	360	213	158

SPACE

Klimatik

Київ, 04119, Україна
вул. Дорогожицька, 3
UNIT.City, кампус B11

KLIMATIK.UA